



FENDEUSE À VIS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Gamme complète de fendeuse à vis à adapter sur tous types d'engins : mini pelle, pelle, télescopique, tracteur, chargeuse.

Nos machines font références et sont les plus vendues au monde, avec plus de 8000 pièces en circulations et plus de 20 ans de recul sur le produit. Nos machines peuvent fendre des bois jusqu'à 7 mètres de long sur 2 mètres de diamètre.

AVANTAGES

- Cône en tungstène
- Pointe interchangeable
- Transmission par réducteurs (hors modèles ROLI)
- Gamme complète de 1 à 4 moteurs
- Excellent couple de rotation
- Plaque d'embrase boulonnée inclus
- Pour tous types de machines
- Construction 100% Autrichienne



OPTION EN REMPLACEMENT DU CÔNE :



BROSSE À MAUVAISES HERBES



RABOTEUSE DE SOUCHE



REPOUSSE FOURRAGE



BALAI CENTRIFUGE



TARIÈRE



CULTIVATEUR



FENDEUSE À VIS

OPTIONS

- Potence pour télescopique, tracteur
- Platine pour pelle et mini pelle
- Grappin forestier à fixer sur la machine



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	Nom	Poids porteur (tonnes)	Pression (bar)	Débit (L/min)	Poids (kg)	Taille du cône (mm)	Longueur de fendage (cm)	Diamètre de fendage (cm)	Puissance (Nm)
1	M1-4.7 Roli	1,3-7	170-200	15-50	90	340 x 210	-200	70	1500
1	M1-4.7 Roli avec grappin	2,5-7	170-200	15-50	180	340 x 210	-200	70	1500
1	M1-5.2 Roli	1,3-7	230-270	15-50	90	340 x 210	-250	70	2250
1	M1-5.2 Roli avec grappin	2,5-7	230-270	15-50	180	340 x 210	-250	70	2250
1	M1-6.2 Roli	1,3-7	190-220	15-50	90	340 x 210	-250	70	2250
1	M1-6.2 Roli avec grappin	2,5-7	190-220	15-50	180	340 x 210	-250	70	2250
1	M1-10.0 Roli	2,5-9	170-200	30-100	130	340 x 210	-300	90	3000
1	M1-10.0k Roli	2,5-9	170-200	30-100	130	340 x 280	-300	90	3000
1	M1-10.0Roli avec grappin	3,5-9	170-200	30-100	210	340 x 210	-300	90	3000
1	M1-4.7 k	2,5-9	170-200	30-80	135	460 x 280	-300	90	4500
1	M1-5.2 k	2,5-9	230-270	30-80	135	460 x 280	-300	90	4500
1	M1-6.2 k	2,5-9	190-230	30-80	135	460 x 280	-300	90	4500
2	M2-5.2 K	3,5-8	230-270	50-80	170	460 x 280	-400	100	7500
2	M2-6.2 K	3,5-8	190-220	50-80	170	460 x 280	-400	100	7500
2	M2-5.2 S	5-15	230-270	65-130	290	650 x 400	-400	100	7500
2	M2-6.2 S	5-15	190-220	65-130	290	650 x 400	-400	100	7500
3	M3-5.2 S	7-20	230-270	90-170	400	650 x 400	-500	150	13500
3	M3-6.2 S	7-20	190-220	90-170	400	650 x 400	-500	150	13500
4	M4-5.2G	10-25	230-270	120-250	600	650 x 400	-700	200	16000
4	M4-6.2G	10-25	200-230	120-250	600	650 x 400	-700	200	16000
4	M4-5.2G	10-25	230-270	120-250	600	650 x 400	-700	200	16000
4	M4-6.2G	10-25	200-230	120-250	600	650 x 400	-700	200	16000

